

# DELTA ACIER



# DELTA ACIER



Puissance nominale : 6 kw

Rendement : 81,4 %

Sortie de fumées : Ø 150 mm

Taille des bûches : 33 cm

Dimensions (mm) : L556 x H1084 x P410

Classe énergétique

A+

Les +

- Livré avec porte basse bûcher
- Fermeture trois points
- Poignée froide

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

### INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	33 cm
Poids	140 / 180 Kg*
Chambre de combustion	Béton réfractaire
Norme	EN 13240

\* Version ollaire et calcaire

### PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	6 kW
Rendement	81,4 %
Émissions CO	1000 mg/nm <sup>3</sup> = 0,08%
Émissions de particules	26 mg/nm <sup>3</sup>
Émissions Nox	98 mg/nm <sup>3</sup>
Émissions COV	49 mg/nm <sup>3</sup>
Efficacité énergétique saisonnière	71,4 %
Double combustion	Oui
BBC / RT 2012	Non

### INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø150 mm mâle - dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø100 mm - arrière
Température des fumées	320 °C
Taux de CO <sub>2</sub>	11,5 %
Débit massique des fumées	4,9 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade	80 cm
Distance sécurité arrière	10 cm
Distance sécurité latérale	10 cm

\* Aux matériaux combustibles

