



EPSILON













Puissance nominale: 6 kw
Rendement: 79 %
Sortie de fumées: Ø 150 mm
Taille des bûches: 30 cm
Dimensions (mm): Ø 508 x H1148

Classe énergétique

Les (+)

- Cotés ouvrables pour le nettoyage
- Livré avec porte basse bûcher
- Vitré sur 3 faces

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| Poids | 125 Kg |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Chambre de combustion | Béton réfractaire |
| Norme | EN 13240 |
| PERFORMANCES PRODUIT | |
| Puissance nominale | 6 kW |
| Rendement | 79% |
| Emissions CO | $1500 \text{ mg/nm}^3 = 0.12\%$ |
| Emissions de particules | 24 mg/nm³ |
| Emissions Nox | 86 mg/nm³ |
| Emissions COV | 97 mg/nm³ |
| Efficacité énergétique saisonnière | 70% |
| Double combustion | Oui |
| BBC / RT 2012 | Oui |
| INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT | |
| Sortie de fumées | Ø150 mm mâle - dessus ou arrière |
| Entrée d'air frais | Ø100 mm - arrière ou dessous |
| Température des fumées | 333 °C |
| Taux de CO ₂ | 10,6 % |
| Debit massique des fumées | 5,5 g/s |
| Dépression nécessaire à la buse | 12 Pa |
| Distance sécurité facade | 80 cm |
| Distance sécurité arrière | 10 cm |
| Distance sécurité latérale | 64 cm |
| * Aux matériaux combustibles | |

30 cm

Taille des bûches







