

LOTA



ODYSSEE
Design 



Puissance nominale : 4,5 kw

Rendement : 81 %

Sortie de fumées : Ø150 mm





Taille des bûches : 25 cm

Dimensions (mm) : L473 x H1000 x P362

Classe énergétique



Les +

-  Intérieur béton réfractaire
-  Faible puissance
-  Livré avec porte basse bûcher
-  Petit encombrement

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

INFORMATIONS PRODUIT

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Taille des bûches | 25 cm |
| Poids | 90 Kg |
| Chambre de combustion | Béton réfractaire |
| Norme | EN 13240 |

PERFORMANCES PRODUIT

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Puissance nominale | 4,5 kW |
| Rendement | 81 % |
| Émissions CO | 750 mg/nm ³ = 0,06 % |
| Émissions de particules | 14 mg/nm ³ |
| Émissions Nox | 123 mg/nm ³ |
| Émissions COV | 47 mg/nm ³ |
| Efficacité énergétique saisonnière | 71 % |
| Double combustion | Oui |
| BBC / RT 2012 | Oui |

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Sortie de fumées | Ø150 mm mâle - dessus ou arrière |
| Entrée d'air frais | Ø 100 mm - arrière ou dessous |
| Température des fumées | 318 °C |
| Taux de CO ₂ | 10,1 % |
| Débit massique des fumées | 4,3 g/s |
| Dépression nécessaire à la buse | 12 Pa |
| Distance sécurité facade | 85 cm |
| Distance sécurité arrière | 25 cm |
| Distance sécurité latérale | 35 cm |

* Aux matériaux combustibles

